

# Verso Laser - Industriālās impulsu lāzera tīrīšanas iekārtas

## Impulsu šķiedru lāzera virsmu tīrīšanas iekārtu - cenu lapa

Individuāli komplektētas un rūpnīcā testētas iekārtas, kas ir gatavas darbam uzreiz pēc piegādes

Nr.	Lāzera jauda (W)	Tīrīšanas pistole	Produkta attēls	Lāzera avots	Impulsa enerģija (mJ)	Cena EUR (bez PVN)
1.	100 W	GY		JPT	1.5 mJ	4 680 €
2.	200 W	GY		JPT	2 mJ / 5 mJ	6 000 €
3.	300 W	GY		JPT	2 mJ / 5 mJ	6 730 €
4.	300 W	GY		JPT	15 mJ	6 960 €
5.	500 W	GY		JPT	1.5 – 15 mJ	12 950 €
6.	500 W 15/50 mJ	GY		JPT	15 mJ / 50 mJ	13 760 €
7.	1000 W	GY		JPT	1.5 / 15 / 50 mJ	23 480 €
8.	2000 W	GY		JPT	15 / 50 mJ	45 680 €
1.	100 W	ZBTK		JPT	1.5 mJ	4 420 €
2.	200 W	ZBTK		JPT	2 mJ / 5 mJ	5 650 €
3.	300 W	ZBTK		JPT	2 mJ / 5 mJ	6 420 €
4.	300 W	ZBTK		JPT	15 mJ	6 480 €
5.	500 W 15/50 mJ	ZBTK		JPT	15 – 50 mJ	13 500 €
	Palīgmateriāli	Lēcu komplekts (gada ciklam)				112,00 €
	Palīgmateriāli	Lielais komplekts				228,00 €

### Piezīmes

Cenas norādītas bez PVN.

Cenā iekļauta piegāde (DDP) līdz klienta objektam.

Piegāde: 3 – 12 nedēļas, atkarībā no izvēlētās konfigurācijas un piegādes veida.

Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Iekārtu parametri

Parametri	100 W	200 W	300 W	500 W	500 W 15/50 mJ	1000 W	2000 W
<b>Modelis</b>	<b>DC-LG 100 SL</b>	<b>DC-LG 200 SL</b>	<b>DC-LG 300 SL</b>	<b>DC-LG 500 SL</b>	<b>DC-JG-500 SL-S</b>	<b>FLC 1000 M</b>	<b>FLC 2000 M</b>
Barošana	220 V ÷ 10 % 50/60 Hz	220 V ÷ 10 % 50/60 Hz	220V ÷ 10 % 50/60 Hz	220 V ÷ 10 % 50/60 Hz	220V ÷ 10 % 50/60 Hz	220 V ÷ 10 % 50/60 Hz	380V ÷ 10 % 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš (max)	≤ 600 W	≤ 900 W	≤ 1300 W	≤ 2500 W	4,5 KW	6,5 KW	11 KW
Vidējā jauda	≥ 100 W	≥ 200 W	≥ 300 W	≥ 500 W	≥ 500 W	≥ 1000 W	≥ 2000 W
Jaudas nestabilitāte	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
Dzesēšana	Gaisa	Gaisa	Gaisa	Gaisa	Ūdens	Ūdens	Ūdens
Displejs (skārienjūtīgs 15 val.)	LV RU EN	LV RU EN	LV RU EN	LV RU EN	LV RU EN	LV RU EN	LV RU EN
Darba temperatūra	5 – 40°C	5 – 40°C	5 – 40°C	5 – 40°C	5 – 40°C	5 – 40°C	5 – 40°C
Impulsa platums	13 – 500 ns	13 – 500 ns	13 – 500 ns	13 – 500 ns	30 – 500 ns	30 – 500 ns	30 – 500 ns
Jaudas reg. diapazons %	0 – 100	0 – 100	0 – 100	0 – 100	10 – 100	10 – 100	10 – 100
Atkārtotības frekvence (kHz)	1 – 3000	1 – 3000	1 – 3000	1 – 3000	10 – 3000	10 – 3000	10 – 3000
Skenēšanas diapazons (mm)	0 – 145 mm	0 – 145 mm	0–145 mm	0 – 145 mm	0 – 250 mm	0 – 250 mm	0 – 250 mm
Fokusa attālums (mm)	160 – 420 mm	160 – 420 mm	160 – 420 mm	160 – 420 mm	150 – 600 mm	150 – 600 mm	150 – 600 mm
Fokusa dziļums (mm)	~ 5 mm	~ 5 mm	~ 5 mm	~ 5 mm	~ 5mm	~ 5mm	~ 5mm
Optiskās šķiedras garums (m)	5 m	5 m	5 m	5 m	10 m	10 m	10 m
Impulsa enerģija (mJ)	1.5 mJ	2 mJ	2 / 5 / 15 mJ	1,5/ 15 / 50 mJ	15 / 50 mJ	15 / 50 mJ	15 / 50 mJ
Produkta izmērs	617 × 469 × 291 mm	617 × 469 × 291 mm	617 × 469 × 291 mm	617 × 469 × 291 mm	1200 x 650 x 1050 mm	1200 x 650 x 1050 mm	1200 x 650 1050 mm
Produkta svars	30 kg	30 kg	35 kg	55 kg	140 kg	140 kg	160 kg

