

Verso Laser – Rokas šķiedru lāzera metināšanas iekārtas - cenu lapa				
Verso Laser – Handheld Fiber Laser Welders - Price List & Specifications				
Nr.	Modelis	Produkta attēls	Tehniskā specifikācija	Cena EUR (ar PVN)
1.	DC-FL800W		Iekārtas tips: Rokas šķiedru lāzera metināšanas iekārta ar gaisa dzesēšanu Jauda: 800 W Lāzera avots: Raycus Viļņa garums:1080 nm Optiskās šķiedras kabeļa garums: 10 m Metināšanas pistole: rokas lāzera metināšanas galva Stieples padeves mehānisms: automātiska stieples padeve Vadības sistēma: digitāla vadības sistēma Funkcijas 4 in 1: • metināšana • šuvju tīrīšana • virsmu tīrīšana • griešana Metināšanas biezums: 0,3 -2,5 mm Metināšanas stieples diametrs: 0,8 / 1,0 / 1,2 /1,6 mm Gāze: Argons Dzesēšanas sistēma: gaisa dzesēšana Barošana: 220V / 50 – 60 Hz, patēriņš max: 2,7 kW Metināšanas prasība sagatavei: materiāla biezums ~ 0,8 mm Metināšanas ātrums (manuāli): 0 – 120 mm Darba temperatūra: - 15°C līdz + 38° C Apstrādājamie materiāli: • nerūsējošais tērauds • oglekļa tērauds • alumīnija sakausējumi • dzelzs Iekārtas izmēri: 466 x 640 x 240 mm Stieples padeves bloka izmēri: 450 x 320 x 620 mm	3 990 €
2.	DC-FL1200W		Iekārtas tips: Rokas šķiedru lāzera metināšanas iekārta ar gaisa dzesēšanu Jauda: 1200 W Lāzera avots: Raycus Viļņa garums:1080 nm Optiskās šķiedras kabeļa garums: 10 m Metināšanas pistole: rokas lāzera metināšanas galva Stieples padeves mehānisms: automātiska stieples padeve Vadības sistēma: digitāla vadības sistēma Funkcijas 4 in 1: • metināšana • šuvju tīrīšana • virsmu tīrīšana • griešana Metināšanas biezums: 0,3 – 3,5 mm Metināšanas stieples diametrs: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm Gāze: Argons Dzesēšanas sistēma: gaisa dzesēšana Barošana: 220V / 50 – 60 Hz, patēriņš max: 3,7 kW Metināšanas prasība sagatavei: materiāla biezums ~ 0,8 mm Metināšanas ātrums (manuāli): 0 – 120 mm Darba temperatūra: - 15°C līdz + 38° C Apstrādājamie materiāli: • nerūsējošais tērauds • oglekļa tērauds • alumīnija sakausējumi • dzelzs Iekārtas izmēri: 660 x 310 x 575 mm Stieples padeves bloka izmēri: 450 x 320 x 620 mm ~~Iekārtas svars: 48 kg~~	4 490 €
3.	DC-FL1500W		Iekārtas tips: Rokas šķiedru lāzera metināšanas iekārta ar gaisa dzesēšanu Jauda: 1500 W Lāzera avots: Raycus Viļņa garums:1080 nm Optiskās šķiedras kabeļa garums: 10 m Metināšanas pistole: rokas lāzera metināšanas galva Stieples padeves mehānisms: automātiska stieples padeve Vadības sistēma: digitāla vadības sistēma Funkcijas 4 in 1: • metināšana • šuvju tīrīšana • virsmu tīrīšana • griešana Metināšanas biezums: 0,3 – 4,5 mm Metināšanas stieples diametrs: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm Gāze: Argons Dzesēšanas sistēma: gaisa dzesēšana Barošana: 220V / 50 – 60Hz, patēriņš max: 4,2 kW Metināšanas prasība sagatavei: materiāla biezums ~ 0,8 mm Metināšanas ātrums (manuāli): 0 – 120 mm Darba temperatūra: - 15°C līdz + 38° C Apstrādājamie materiāli: • nerūsējošais tērauds • oglekļa tērauds • alumīnija sakausējumi • dzelzs Iekārtas izmēri: 700 x 370 x 600 mm Stieples padeves bloka izmēri: 450 x 340 x 640 mm ~~Iekārtas svars: 50 kg~~	5 490 €
4.	DC-FL2000W		Iekārtas tips: Rokas šķiedru lāzera metināšanas iekārta ar gaisa dzesēšanu Jauda: 2000 W Lāzera avots: Raycus Viļņa garums:1080 nm Optiskās šķiedras kabeļa garums: 10 m Metināšanas pistole: rokas lāzera metināšanas galva Stieples padeves mehānisms: automātiska stieples padeve Vadības sistēma: digitāla vadības sistēma Funkcijas 4 in 1: • metināšana • šuvju tīrīšana • virsmu tīrīšana • griešana Metināšanas biezums: 0,3 – 5,5 mm Metināšanas stieples diametrs: 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6 mm Gāze: Argons Dzesēšanas sistēma: gaisa dzesēšana Barošana: 220V / 50Hz – 60Hz, patēriņš max: 5 kW Metināšanas prasība sagatavei: materiāla biezums ~ 0,8 mm Metināšanas ātrums (manuāli): 0 – 120 mm Darba temperatūra: - 15°C līdz + 38° C Apstrādājamie materiāli: nerūsējošais tērauds • oglekļa tērauds • alumīnija sakausējumi • dzelzs Iekārtas izmēri: 700 x 370 x 600 mm Stieples padeves bloka izmēri: 450 x 340 x 640 mm ~~Iekārtas svars: 50 kg~~	7 790 €

Piezīmes

Cenas norādītas (ar PVN).
Cenā iekļauta piegāde (DDP) līdz klienta objektam.
Piegāde: 3 – 12 nedēļas, atkarībā no izvēlētās konfigurācijas.
Steidzamos gadījumos iespējama paātrināta piegāde, vienojoties atsevišķi.
Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.